

**Descrição**

Solução de limpeza e desinfetante de largo espectro de acção. Elimina os fungos e algas por ação corrosiva. Fácil aplicação, necessita ser removido com lavagem de alta pressão.

**Utilização**

Recomendado para exteriores. Utiliza-se em obra nova no caso de necessidade ou em repintura sobre todo o tipo de substratos. (EXCEPTO ALUMINIOS)

**Características**

<b>Cor:</b>	Incolor
<b>Aspecto da película seca:</b>	Não aplicável
<b>Densidade (25°C):</b>	1,00 - 1,02
<b>Viscosidade (25°C):</b>	Não aplicável
<b>Teor em sólidos (volume):</b>	Não aplicável
<b>Ponto de inflamação:</b>	Não aplicável
<b>Tempo de secagem (20° C):</b>	Não aplicável

**Aplicação**

<b>Preparação:</b>	A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão. É aconselhável a aplicação do produto por pulverização, no entanto pode usar outros métodos, deixar o produto atuar 20 minutos antes da lavagem de alta pressão. <b>Consultar os Serviços Técnicos.</b>
<b>Processo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pulverizador.
<b>Diluinte de aplicação e lavagem de equipamento:</b>	Água
<b>Esquema de aplicação:</b>	Aplicar 1 demão como fornecido. Em áreas muito infestadas aplicar uma 2ª demão.
<b>Intervalo entre demãos:</b>	Não aplicável
<b>Rendimento teórico:</b>	6 a 10 m <sup>2</sup> / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
<b>Condições ambientais de aplicação e secagem:</b>	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

**Estabilidade em armazém**

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.

LIMPA TELHA

**FICHA TÉCNICA**

Ref.ª 1814

**Forma de fornecimento**

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

**Segurança e ambiente**

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.  
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.