

VELATURA DECORATIVA

AQUOSA

FICHA TÉCNICA

Ref.ª 2001

Descrição

Velatura impregnante aquosa de alta qualidade baseado em copolímeros acrílicos e de acabamento acetinado para protecção e decoração de madeiras. Apresenta boa resistência aos agentes atmosféricos, aos raios ultravioletas e ao ataque de insectos e fungos. Excelente aspecto decorativo.

Utilização

Recomendado quer para exteriores quer para interiores. Utiliza-se em obra nova ou em repintura sobre superfícies de madeira.

Características

Cor:	Incolor ou cores transparentes
Aspecto da película seca:	Acetinado
Densidade (25°C):	1,00 - 1,02
Viscosidade (25°C):	75 - 80 KU
Teor em sólidos (peso):	28 ± 2 %
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C):	8 – 12 horas

Aplicação

Preparação:	<p>Pintura de Raiz A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Previamente à aplicação a madeira deverá ser lixada com lixa de grão fino. Consultar os Serviços Técnicos.</p> <p>Repintura A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies anteriormente envernizadas terão de ser raspadas até total remoção do verniz. Consultar os Serviços Técnicos.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola airless.
Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:	Água
Esquema de aplicação:	Aplicar 2 demãos ; puro ou 5% diluição.
Intervalo entre demãos:	6 - 24 horas, no mínimo.
Rendimento teórico:	8 a 10 m2 / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
Condições ambientais	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

VELATURA DECORATIVA
AQUOSA**FICHA TÉCNICA**

Ref.ª 2001

de aplicação e secagem:

atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1e 5 litros.

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**