

**Descrição**

Tinta Sombra é uma emulsão cremosa para pintura em todo o tipo de estufas para fazer sombreamento no controlo de clima interior.

**Utilização**

Recomendado para estufas.

**Características**

<b>Cor:</b>	Catalogadas / Outras
<b>Aspecto da película seca:</b>	Mate
<b>Densidade (25°C):</b>	1,50 - 1,55
<b>Viscosidade (25°C):</b>	100 - 105 KU
<b>Teor em sólidos (volume):</b>	35 ± 2 %
<b>Ponto de inflamação:</b>	Não aplicável
<b>Tempo de secagem (20° C):</b>	2 – 3 horas

**Aplicação**

<b>Preparação:</b>	Retirar lixos e objetos que possam vir a interferir na aplicação da tinta sobre a superfície.
<b>Processo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola airless.
<b>Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:</b>	Água
<b>Esquema de aplicação:</b>	Aplicar a 1ª demão diluído a: INTENSO : 25kg + 100 lt de água – para 1500 m2 MÉDIO : 25kg + 150 lt de água – para 2300 m2 LEVE : 25kg + 200 lt de água – para 3250 m2
<b>Intervalo entre demãos:</b>	Não aplicável
<b>Condições ambientais de aplicação e secagem:</b>	<b>A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.</b>

**Estabilidade em armazém**

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

**Forma de fornecimento**

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.

TINTA SOMBRA

## FICHA TÉCNICA

Ref.ª 9005

Embalagens de 25 Kg.

### Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.  
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.