

Descrição

Extreme Clean é uma solução desinfetante de largo espectro de acção. Elimina e previne a formação / desenvolvimento de fungos e algas. Fácil aplicação não necessitando ser removido para aplicação do sistema de pintura.

Utilização

Recomendado exteriores. Utiliza-se em telhados/ pisos ou outro substrato.

Características

Cor:	Incolor
Aspecto da película seca:	Não aplicável
Densidade (25°C):	1,00 - 1,02
Viscosidade (25°C):	Não aplicável
Teor em sólidos (volume):	Não aplicável
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C):	Não aplicável

Aplicação

Preparação:	<p>Tratamento de Raiz A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Todas as operações relativas à preparação da superfície devem estar concluídas antes da aplicação do Extreme Clean. Consultar os Serviços Técnicos.</p> <p>Repintura A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Todas as operações relativas à preparação da superfície devem estar concluídas antes da aplicação do Extreme Clean. Consultar os Serviços Técnicos.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, rolo ou pulverizador.
Diluinte de aplicação e lavagem de equipamento:	Água
Esquema de aplicação:	Aplicar 1 demão como fornecido. Em áreas muito infestadas aplicar uma 2ª demão.
Intervalo entre demãos:	Não aplicável
Rendimento teórico:	10 a 12 m ² / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
Condições ambientais de aplicação e secagem:	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

EXTREME CLEAN

FICHA TÉCNICA

Ref.ª 1831

Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**